



ARTESOL

Impregnante nutritivo para madeira sem tratamento

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS

Generalidades

Impregnante nutritivo à base de óleos vegetais e de resinas, recomendado para o tratamento com acabamento "natural" da madeira que não está tratada com verniz e recuperada: parquet, móveis, caixilhos.

ARTESOL:

- faz sobressair os veios da madeira e a beleza original do tipo de madeira, que assume uma tonalidade mais quente e mais profunda;
- protege o parquet contra a penetração de manchas e da sujidade, sem alterar a sua transpirabilidade;
- preserva da formação de bolor e de fungos;
- penetra em profundidade nas fibras da madeira, endurecendo rapidamente, sem a superfície ficar pegajosa, evitando, portanto, o perigo de a superfície voltar rapidamente a ficar suja;
- trata-se de um produto de um só componente, que se aplica com toda a facilidade com um pincel ou com rolo.

Modo de utilização

Não aplicar a temperaturas inferiores a 10°C. Agitar o recipiente antes da utilização do produto. Sobre o pavimento devidamente lixado, limpo e seco, aplicar 1 a 2 demãos de ARTESOL utilizando um pincel ou um rolo. Esperar cerca de 4 a 5 horas entre a aplicação das demãos. Se necessário, tratar com lixa ou rede abrasiva fina (100-120 mesh). Para aumentar notavelmente a duração do tratamento com ARTESOL aplicar, com um pincel ou com um aplicador de cera, uma camada fina de CERA BRIAN PARQUET passadas cerca de 4 a 5 horas da aplicação da segunda demão de ARTESOL. Depois de o produto estar completamente seco (após, pelo menos, 4 horas), polir com máquina rotativa monodisco equipada com o disco vermelho, para homogeneizar o acabamento e remover eventuais resíduos.

Sistema rápido

Deitar o ARTESOL sobre o pavimento e aplicá-lo uniformemente com uma máquina rotativa monodisco equipada com o disco vermelho, até à total impregnação e homogeneidade do produto. Repetir o tratamento várias vezes, da mesma forma, até ser evidente que o produto tem dificuldades em penetrar. Nessa altura, absorver os eventuais excessos de produto com uma máquina rotativa monodisco equipada com disco branco, certificando-se de que o produto fica perfeitamente homogéneo. Deixar secar durante, pelo menos, 4 horas.

ARTESOL

Características técnicas

Rendimento	15/18 m ² /l
Secagem livre de pó (a 20 °C e com o teor de humidade relativa de 65 %)	3 horas
Possibilidade de aplicação posterior de verniz, a 20 °C e com teor de humidade relativa de 65 %	4 horas
Tempo de Cura	24 horas antes de pisar

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto é INFLAMÁVEL. Conservar afastado de chamas e faíscas. Evite o contacto com os olhos e a pele.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL.
Agitar antes de usar.

Informação ADR:

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) embalados em caixas de papelão litros 4x5 com uma isenção total (ADR 1.1.3.4), isto implica uma isenção de qualquer obrigação ADR (entradas nos camiões ADR, DDT motorista, ADR com licença, entrega de cartões de transporte). Não existe também limite transportável máximo.



DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL:



4x5 Lt.

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS