



DESENGORDURANTE BIFÁSICO

Generalidades

Detergente alcalino pautado por uma eficácia desengordurante excepcional. O BIFAST remove a sujidade mais difícil, inclusive a que já está incrustada.

O seu elevadíssimo teor de substâncias activas é responsável pela separação do BIFAST em duas fases, exigindo que o seu recipiente seja agitado antes da recolha de detergente para diluição e utilização.

Campos de aplicação

BIFAST elimina rápida e completamente os resíduos endurecidos de óleos, gorduras e sujidade atmosférica.

Este detergente está indicado para a lavagem a fundo de pavimentos e paredes de oficinas e de instalações industriais, carroçarias de automóveis, camiões, autocarros, comboios, metropolitanos, eléctricos, embarcações, tractores, charruas, empilhadoras, gruas, equipamentos de elevação e movimentação de cargas e de aeronaves.

O BIFAST também está indicado para o desengorduramento de motores e de jantes de automóveis.

Modo de utilização

Agitar o recipiente antes de usar.

Para uma utilização com a máquina de jacto de água a alta pressão, recomenda-se a preparação de uma solução de 5 a 10% (50 a 100 ml diluídos em 1 litro de água), de modo a que, na saída do bocal, a concentração seja de 0,5 a 1%.

Enxaguar com água abundante.

Para a limpeza a baixa pressão aplicar o produto previamente preparado numa solução de 1 a 5% (100 e 500 ml em 10 litros de água), segundo o grau de sujidade a ser removida; em seguida, enxaguar com água abundante.

O BIFAST pode ser utilizado tanto a frio, como a temperaturas de até 100° C.

Arrefecer previamente as superfícies envernizadas expostas ao sol e a fontes de calor com um enxaguamento preliminar.

Características técnicas	
COMPOSIÇÃO	tensioactivos não iónicos e aniónicos, sequestrantes, solventes hidrossolúveis, substância básica
ASPECTO FÍSICO	líquido bifásico
PERFUME	inodoro
PESO ESPECÍFICO	1,12
TEOR DE ATIVOS	35%
pH tal qual	14
pH em solução	12 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGU	-
BIODEGRADABILIDADE	Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o
	Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes







BIFAST

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto é CORROSIVO.

Provoca queimaduras graves.

Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los imediatamente em água abundante e consultar um médico.

Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento protector para a vista/face adequado.

Dispositivos de protecção individual



Óculos de segurança



Luvas de borracha ou PVC



Embalagem de 23 Kg.



Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Agitar o recipiente antes de usar.