



CUV12



CUV15



CUV18

## CUV12/15/18

**GAMA DE ASPIRADORES VERTICAIS PARA LIMPEZA DE CARPETES**



A série CUV é uma linha profissional de aspiradores verticais, com larguras de trabalho que variam entre 30 a 45 cm e com 1 ou 2 motores.

Como seu design exclusivo, estes produtos de limpeza oferecem soluções tecnológicas que melhoram a eficiência e o conforto durante o uso. Devido ao seu baixo centro de gravidade, têm uma excelente

estabilidade, mais manobráveis e menos cansativos na sua utilização. A altura da escova pode ser ajustada de acordo com a superfície a ser limpa, por meio de um prático botão seletor. A distribuição específica, em forma espiral, das cerdas na escova melhora a eficiência na retirada da sujeira. Além disso, a escova pode ser substituída sem qualquer necessidade de usar ferramentas.

## ACESSÓRIOS

**CUV12 acessórios de série:** extensão telescópica, bocal plano, mangueira compacta e saco de pó adicional.

**CUV15 e CUV18 acessórios de série:** pega na mangueira, extensão telescópica, bocal plano e saco de pó adicional.



Manutenção da escova sem ferramentas. A forma espiral da escova melhora o movimento na área onde a aspiração é elevada. Reforço do rolo da escova em alumínio.



Corte automático se a escova estiver obstruída. Pedal de desacoplamento com engate de segurança.



Luz de advertência de saco cheio. 5 fases de filtragem; 2 no saco; 1 sobre o motor e 2 fases complementares. Possibilidade de utilização de filtro HEPA.



Mangueira de aspiração extensível com tubo telescópico.

DADOS TÉCNICOS		CUV12	CUV15	CUV18
Largura de trabalho	cm	30	38	45
Entrada de potência	W	850	880	900
Motor	qtd	1	2	2
Proteção do motor		Térmico/Amperímetro	Térmico/Amperímetro	Térmico/Amperímetro
Tensão UE-Reino Unido	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Tensão EUA	V/Hz	120/60	120/60	120/60
Motor coluna de água	mm/H <sub>2</sub> O	2000	2300	2300
Volume de ar do motor	l/seg	44	49	49
Dois sacos de papel standard	l	4,5	4,5	4,5
Microfiltro de saída		standard	standard	standard
Luz indicadora de saco cheio		standard	standard	standard
Velocidade da escova	rpm	5000	5000	4500
Eletrônica sobrecarga/Controle de Velocidade		standard	standard	standard
Capacidade de trabalho até	m <sup>2</sup> /h	480	630	750
Nível de ruído	dB	69	69	69
Comprimento do cabo	m	10	10	10
Peso	Kg	7,1	7,9	8,1
Tamanho da embalagem	cm/Kg	95 x 40 x 20/9,7	95 x 40 x 20/10,5	95 x 48 x 20/11
1 Palete	(qtd) - cm/Kg	(24) - 20 x 120 x 205/243	(24) - 20 x 120 x 205/262	(16) - 80 x 120 x 210/191
1/2 Palete	(qtd) - cm/Kg	(12) - 80 x 120 x 105/127	(12) - 80 x 120 x 105/136	(8) - 80 x 120 x 110/100

EU ROTULO ENERGÉTICO DADOS TÉCNICOS	CUV12	CUV15	CUV18
Classe energética	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Consumo anual de energia kWh/ano	30.7	34.9	36.1
Classe de poeira recolhida no tapete	D	D	D
Classe de poeira reemissão	C	C	D
Nível de potência sonora dB (A)	79	79	79

A máquina é produzida em conformidade com as diretivas 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2001/95/CE, 2011/65/CE



As peças de aço são sujeitas a tratamento, o que garante uma vida longa e resistente à prova de oxidação.



Proalliance International, LDA

Rua Zona Industrial, nº 17, Edifício A - Casais da serra 2665-305 Milharado

Tel: + 351 219 676 730

on line: [www.proalliance.pt](http://www.proalliance.pt)  
e-mail: [info@proalliance.pt](mailto:info@proalliance.pt)

An ISO 9001:2008 Organisation certified by Q.C.B. Italy