



EVOLUTION

Emulsão selante de alto brilho e resistência

Generalidades

O EVOLUTION é um tratamento extradurável brilhante para pavimentos porosos sujeitos a um tráfego intenso.

EVOLUTION veda e abrihanta simultaneamente, junta em um único produto a resistência ao tráfego e a duração típica do vedante tapa poros, com o brilho e a facilidade de restauração típica do acabamento da cera metalizada

EVOLUTION permite efectuar em uma única operação, o tratamento a fundo e o acabamento da superfície, sem recorrer a dois produtos.

O EVOLUTION é de fácil aplicação e grande aderência, é anti-escorregadio e pode tornar a lusturar e restaurar com monoescova de baixa ou alta velocidade.

Campos de aplicação

EVOLUTION é adequado para tratamento de pavimentos sujeitos a tráfego intenso em PVC, borracha, linóleo, mármore não chumbado, arenito, pedra porosa, grés cimento.

Modo de utilização

Aplicar uma primeira demão de EVOLUTION sobre o pavimento limpo e seco, utilizando um espalhador de cera ou uma esfregona, de modo a obter um filme subtil e uniforme. Deixar secar cerca de 45 minutos. Aplicar uma segunda, cruzando-a com a primeira. É aconselhável depois de completamente seco o tratamento, puxar brilho com máquina de baixa velocidade munida de disco branco.

Para a limpeza diária utilizar FLASH. A manutenção a spray deve ser efectuada com EASY BUFF e máquina rotativa de baixa ou alta velocidade.

A decapagem deve ser feita com EUSTRIP e maquina rotativa ou lavadora-aspiradora e disco preto.

EVOLUTION

Características técnicas

| | |
|-----------------------------|---|
| COMPOSIÇÃO | Emulsão de polímeros e cera sintética |
| ASPECTO FÍSICO | Líquido branco lácteo |
| PERFUME | Inodoro |
| PESO ESPECÍFICO: | 1,02 |
| TEOR DE ATIVOS | 49% |
| pH tal qual | 9 ± 0,5 |
| RENDIMENTO | 30 – 50 gr/ m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento |
| SOLUBILIDADE NA ÁGUA | Completa |
| BIODEGRADABILIDADE | Os tensoactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. |

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5° C



4 x 5 Lt.

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS