



FINISOL

Protectivo antimanchas a base de água para pavimentos em tijoleira, pedras naturais e madeira

Generalidades

O FINISOL é uma emulsão com excelentes propriedades anti-manchas, recomendada para a protecção de pavimentos em tijoleira, pedras naturais e madeira.

A aplicação de FINISOL permite:

- aumentar a resistência à penetração das manchas de óleos, produtos gordos e água;
- obter um aspecto superficial perfeitamente uniforme, mesmo que os pavimentos sejam pouco homogêneos;
- aumentar a duração do tratamento de base, inclusive nas áreas sujeitas a um tráfego intenso.

O FINISOL não é um verniz permanente, registando desgaste com o tráfego e a passagem, sendo necessário recuperá-lo periodicamente através da aplicação de uma nova demão.

Campos de aplicação

O FINISOL é utilizado como um produto de protecção anti-manchas temporário:

- em pavimentos de tijoleira, pedra e madeira não tratados, colocados em ambientes internos;
- como produto de acabamento superficial para os mesmos pavimentos, tratados com RUSTIKIT, OPAQUE, SUPRALAK SEMILUCIDO ou RETICOL.

Modo de utilização

Aplicar FINISOL no pavimento limpo e seco, utilizando um aplicador de cera ou um pano limpo. Depois de seco (cerca de 45 minutos), aplicar uma segunda demão, em sentido perpendicular ao da primeira aplicação. No caso dos pavimentos já tratados, é suficiente aplicar uma só demão de FINISOL.

Para a manutenção quotidiana, lavar o pavimento com uma solução de POLISH MATE ou POLISH MATE S.C. e, eventualmente, lustrar com máquina rotativa monodisco, equipada com o disco branco ou vermelho. Aplicar uma nova demão de FINISOL em função do grau de desgaste registado.

FINISOL

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	emulsão de polímeros acrílicos e ceras sintéticas, perfumes
ASPECTO FÍSICO	líquido branco lácteo
PERFUME	floral
PESO ESPECÍFICO:	1
pH	7,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	diluível
RENDIMENTO	30-40 gr/m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C



4 x 5 Lt.