



proalliance
Allied Clean Technology



FICHA TÉCNICA COMAC - VARREDORA - CS 110 D

DIESEL MOTOR PERKINS 20 / DESCARGA, SUÇÃO E TRACÇÃO HIDRÁULICA / SACUDIDOR DE FILTRO ELÉCTRICO

Largura de trabalho com 1 e 2 escovas laterais	cm / mm	142 – 174 / 1420 - 1740
largura escova central	cm / mm	110-1100
Ø escovas laterais	(nº) cm / mm	1 - 2 / 500/ 5000
Alimentação – Motor de Explosão / DIESEL	Perkins	20
Sucção HIDRÁULICA	m ³ /h	160
Motor sacudidor de filtro	V/W	12/110
Tracção	hidráulica	
Velocidade de avanço	Km/h	0 – 8
Inclinação máxima superável vazia / cheia	%	20 / 10
Superfície de filtragem	m ²	8
Tipo de descarga	hidráulica frontal	
Altura de descarga	cm / mm	140 / 1400
Capacidade do depósito da caixa de recolha real / teórica	Lt.	270 / 480
Capacidade de trabalho máxima	m ² / h	12780
Peso da máquina em vazio (sem bateria)	Kg	1820
Dimensões da máquina (P x A X L)	mm	2020 x1430 x 1430

REF: 104781