



OMEGA PLUS

Cera metalizada de alta resistencia y *acabado ultrabrillante*

Generalidades

O OMEGA PLUS é uma cera metalizada de muito alto reticulado e de longa duração, específica para a manutenção de pavimentos sintéticos e de pedra porosa.

Com o OMEGA PLUS obtém-se uma película protectora não escorregadia, extremamente brilhante «EFEITO DE BANHO», altamente resistente ao tráfego e à penetração de pó e sujidade.

OMEGA PLUS é facilmente recuperado mediante a simples passagem da máquina de baixa, alta ou altíssima velocidade, munido do disco apropriado.

Efecto antiderrapante.

Campos de aplicação

OMEGA PLUS pode aplicar sobre todos os pavimentos sintéticos resistentes à água (borracha, linóleo, pvc), parquet, mármore não polido a chumbo e em pavimentos de pedra natural porosa.

OMEGA PLUS é utilizado para a protecção e abrillhantamento dos pavimentos de grandes superfícies (hospitais, grandes armazéns, espaços públicos) sujeitos a elevado tráfego.

OMEGA PLUS é indicado para protecção de pavimentos antiestáticos (não altera a condutividade).

Modo de utilização

Desencerar a fundo e enxaguar a superfície, deixando enxugar perfeitamente.

Aplicar 2 a 3 demãos entrecruzadas de OMEGA PLUS e deixar secar entre cada aplicação cerca de 50 minutos.

OMEGA PLUS

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	Emulsão de resina acrílica, cera sintética, agentes filmicos
ASPECTO FÍSICO	Líquido branco lácteo
PERFUME	Levemente perfumado
PESO ESPECÍFICO	1,02
RESÍDUO SECO	24 %
pH tal qual	9 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	Diluível
RENDIMENTO	30 - 50 g/m ² por demão e segundo a porosidade do pavimento

Informações adicionais

O produto não é considerado perigoso.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO
PROFISSIONAL

Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5° C



4 x 5 Lt.

