



OPAQUE

Produto de protecção à base de água, com efeito acetinado, para pavimentos em tijoleira, em pedra e em materiais sintéticos

Generalidades

O OPAQUE é uma emulsão acrílico-poliuretânica, de elevado grau de reticulação e de resistência elevada, que dá aos pavimentos um agradável aspecto acetinado. Este produto forma uma película resistente ao tráfego e ao desgaste, pautada por um excelente efeito antiderrapante e antimanchas. O OPAQUE permite reduzir ao mínimo as intervenções de manutenção.

Campos de aplicação

O OPAQUE pode ser aplicado sobre todos os tipos de pavimentos sintéticos (borracha, linóleo, PVC), de mármore não submetido a polimento com chumbo, pavimentos em pedra natural porosa, tijoleira, grés, clínquer.

Modo de utilização

Agitar antes de utilizar. Nunca aplicar o produto a temperaturas inferiores a 10 °C.

Aplicar uma demão de OPAQUE no pavimento perfeitamente limpo e seco, com um aplicador de cera. Deixar secar durante cerca de 40 minutos e, em seguida, aplicar uma segunda demão, em sentido perpendicular à primeira. Para aumentar a eficácia de protecção da tijoleira ou da pedra contra as manchas de óleo, gordura e água, pode aplicar-se periodicamente sobre a película de OPAQUE uma demão do tratamento especial antimanchas à base de água FINISOL.

Para a manutenção quotidiana dos pavimentos tratados com OPAQUE, alternar operações de varredura a húmido, com vassoura com a franja impregnada em STATOKIT AF, com lavagens com POLISH MATE ou POLISH MATE S.C.

Para operações de recuperação e de eliminação de riscos e de sinais negros, utilizar o método Spraycleaning com EASYBUFF e máquina rotativa monodisco equipada com um disco vermelho. É possível regenerar parcialmente a película de OPAQUE mediante a aplicação de uma demão nos pontos de maior desgaste.

OPAQUE

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	Emulsão de polímeros e cera sintética
ASPECTO FÍSICO	Líquido branco lácteo
PESO ESPECÍFICO:	1,02
RESÍDUO SECO	18%
pH	9 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA:	diluível
RENDIMENTO	30 – 50 gr/ m2 por demão segundo a porosidade do pavimento

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C

