



PULSAR

Emulsão de alto grau de reticulação de “efeito molhado”

Generalidades

A emulsão PULSAR assegura uma luminosidade excepcional em todas as condições de iluminação, conferindo ao pavimento o característico “efeito molhado”, sem que seja necessário poli-lo.

A sua capacidade de aplicação excelente, o seu brilho elevado, a resistência ao tráfego e a universalidade de utilização que caracterizam este produto fazem com que a emulsão PULSAR esteja indicada para todos os tipos de pavimentos que possam ser encerados, e também para qualquer tipo de manutenção, tanto a baixa como a alta e altíssima velocidade.

Campos de aplicação

Esta emulsão está indicada para o tratamento de pavimentos sintéticos (PVC, borracha, borracha aparafusada, linóleo) ou em pedra natural (mármore e pedras não polidas com chumbo).

Modo de utilização

Remova a cera e/ou limpe a fundo o pavimento, enxagúe-o em água abundante e aspire.

Tratamento protector dos pavimentos: aplique uma primeira demão de PULSAR, de preferência utilizando o apetrecho para encerar apropriado.

Quando a primeira camada de produto estiver bem seca (nunca antes de decorrida meia hora), aplique uma segunda camada e, inclusive, uma terceira, se o pavimento for muito absorvente e se pretender obter um brilho excepcional.

**FACILIDADE
DE APLICAÇÃO**

SECAGEM RÁPIDA

ANTIDERRAPANTE

Para a manutenção quotidiana dos pavimentos tratados com PULSAR, alterne a varredura a húmido, com vassoura com a franja impregnada em STATOKIT AF, com a lavagem com POLISH MATE ou com o produto superconcentrado POLISH MATE S.C.

O polimento com máquina, a alta velocidade, antecedido de uma limpeza profunda tanto do pavimento, como do disco abrasivo, pode ser feito tanto a seco, como utilizando LUBROPOL, aplicado por pulverização.

PULSAR

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	emulsão de polímeros, ceras sintéticas, agentes filmicos
ASPECTO FÍSICO	líquido branco lácteo
PERFUME	perfumado
PESO ESPECÍFICO:	1,01
RESÍDUO SECO	21%
pH tal qual	9 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	diluível
RENDIMENTO	30 - 50 gr/m ² por demão e segundo a porosidade do pavimento

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5° C



4 embalagens de 5 lt.

