



RUSTIKIT

Vedante para pavimento em tijoleira

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS

Generalidades

O RUSTIKIT é um vedante à base de resina acrílica e emulsão aquosa específico para o tratamento e enceramento dos pavimentos em tijoleira.

RUSTIKIT reaviva o aspecto da tijoleira e tapa os poros, impedindo a penetração da sujidade e das manchas.

RUSTIKIT forma um filme que impermeabiliza e protege os pavimentos, resistente ao tráfego, aos agentes químicos (gordura, óleo, café, bebida alcoólica , etc.) e às repetidas lavagens.

RUSTIKIT junta ao acabamento estética uma óptima e adequada protecção anti-mancha que permite uma fácil manutenção do pavimento.

De fácil aplicação, RUSTIKIT simplifica notavelmente o ciclo de tratamento, reduzindo drasticamente o tempo e garantindo uma maior segurança do trabalho graças ao emprego do produto de base aquosa isento de solvente.

Campos de aplicação

RUSTIKIT é utilizado para tratamento do pavimento em tijoleira em ambiente interno. Pode ser aplicado na tijoleira lisa, rústica ou feita à mão.

Modo de utilização

Lavar a fundo a superfície com desincrustante SCUD ou K320, eliminando a presença de eflorescências brancas.

Enxaguar com bastante água e neutralizar com uma solução a 3% de EUSTRIP.

Se o estado do pavimento não ficou aceitável, antes da aplicação do RUSTIKIT é oportuno aguardar duas a três semanas, repetir novamente a lavagem com o SCUD ou K320 no caso de entretanto reaparecer uma posterior eflorescência calcária.

Um dia depois da operação de lavagem e de enxaguamento, aplicar sobre o pavimento seco uma primeira demão de RUSTIKIT com espalhador de cera, esfregona ou aproveitando o lava-vidros (peluche).

Aguardar pela secagem completa (1-2 horas) e aplicar uma segunda demão entrecruzando-a com a primeira, de modo a obter uma impregnação homogénea e uniforme. Se o pavimento é muito poroso aplicar uma terceira demão.

Para a limpeza corrente , aconselha-se o uso da vassoura de franjas ou gaze impregnada com STATOKIT AF ou lavar com uma solução de FLASH a 1,5% com água.

Para recuperar a protecção, tonificar e renovar o brilho do pavimento aplicar uma demão de RUSTIKIT.

RUSTIKIT

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	emulsão de resina acrílica, cera sintética e agentes filmicos
ASPECTO FÍSICO	Líquido branco lácteo
PERFUME	Agradavelmente perfumado.
PESO ESPECÍFICO:	1,0
RESÍDUO SECO	18%
pH	8 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	Diluível
RENDIMENTO	40 – 60 gr/ m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento

Informações adicionais

O produto não é considerado perigoso.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C



4 x 5 Lt.