



HACCP

SANIQUAT 66

Detergente higienizante e desengordurante para a indústria alimentar

Generalidades

O SANIQUAT 66 é um detergente alcalino não perfumado, à base de compostos de amónio quaternário, cloreto de alquildimetil benzilamónio e dedecildimetilamonio clorato (DDAC), caracterizado por um elevado poder higienizante, desodorizante e desengordurante, específico para utilização na indústria alimentar.

O SANIQUAT 66 diferencia-se dos produtos geralmente usados para a desinfecção de pavimentos, paredes, planos de trabalho, instalações, maquinaria, equipamentos, recipientes, depósitos, etc., já que deriva da combinação de princípios activos diferentes que actuam sinergicamente assegurando mesmo em situações difíceis de água dura e presença de matéria orgânica, uma eficaz acção de eliminação da carga bacteriológica e de solubilização e remoção das acumulações de gordura de origem animal ou vegetal da superfície tratada.

Campos de aplicação

O SANIQUAT 66 oferece as seguintes vantagens:

- É um higienizante eficaz
 - Possui elevado poder desengordurante
 - Actua também na presença de água dura
 - É completamente inodoro
 - É económico, pois permite lavar, desodorizar, desengordurar e eliminar a carga bacteriológica da superfície tratada numa única operação.
- O SANIQUAT 66 é utilizado na indústria alimentar, e particularmente na indústria de carnes (salsicharias, matadouros, etc.) e de peixe para higienizar e desengordurar:
- Recipientes, contentores, reservatórios, depósitos.
 - Instalações de preparação e confecção
 - Máquinas, utensílios e equipamentos
 - Câmaras frigoríficas
 - Pavimentos, paredes, tectos, etc.
 - Planos de trabalho

Modo de utilização

Para efectuar uma descontaminação massiva da superfície a higienizar basta aplicar uma solução em água a 1 % de SANIQUAT 66 (100 g de SANIQUAT 66 para cada 10 litros de água), deixando actuar durante pelo menos 5 minutos.

Na presença de abundantes quantidades de matéria orgânica, como sangue, sebo, ou outros resíduos, é aconselhável aumentar a concentração, utilizando SANIQUAT 66 diluído em água a 2-3%.

No final de cada tratamento **é indispensável efectuar um cuidadoso enxaguamento** até completa eliminação da espuma.

Na superfície de alumínio é recomendado não ultrapassar uma concentração de 0,5.

SANIQUAT 66

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	tensioactivos não iónicos, sequestrantes, cloreto de alquildimetil benzilamónio, cloreto didecildimetilamonio, hidróxido de potássio
ASPECTO FÍSICO	Líquido transparente incolor
PERFUME	Inodoro
PESO ESPECÍFICO:	1,06
TEOR DE ATIVOS	15 %
pH tal qual	14
pH em solução	12 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	Completa
BIODEGRADABILIDADE	Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

Informações adicionais

O produto é **CORROSIVO**.
Provoca queimaduras graves.
Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los imediatamente em água abundante e consultar um médico.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
Contém hidróxido de potássio.
Usar com cautela no alumínio, metais sensíveis e superfícies envernizadas, zincadas ou estanhadas. Não misturar o produto com outros detergente.



DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL :



4 X 3 Lt.



Óculos de segurança



Luvas de borracha ou PVC