



# SIGILCEM PLUS

## Vedante anti-pó para pavimento em cimento

LINHA PROTECÇÃO DE PAVIMENTOS

### Generalidades

O SIGILCEM PLUS é um protector semi-permanente para pavimentos industriais de cimento e pedra porosa .

SIGILCEM PLUS produz um revestimento de forte aderência e grande resistência mecânica e química e evita a acumulação de poeiras no cimento.

SIGILCEM PLUS protege o pavimento da absorção das manchas e da deterioração precoce; torna a superfície compacta e reduz os tempos de manutenção.

SIGILCEM PLUS é fácil de aplicar e de rápida secagem , produz um efeito anti-poeira duradouro (pelo menos 5 anos) e uma boa adesão mesmo em superfícies difíceis (por exemplo cimento de baixa porosidade).

SIGILCEM PLUS resiste à água , a lavagem repetida com detergentes ,ao óleo ,à gordura e ao gasóleo. Além disso , resiste ao tráfego intenso (passagem de viaturas , automóveis ,etc.)

### Campos de aplicação

SIGILCEM PLUS é indicado para armazéns, oficinas, garagens, supermercados, para tratamento dos pavimentos internos em cimento, pedra, grés e material duro poroso em geral.

### Modo de utilização

Lavar a fundo o pavimento com desincrustante K320, enxaguar com água e aspirar com aspirador de líquidos.

Aplicar uma primeira demão de SIGILCEM PLUS sobre a superfície seca. Para uma protecção duradoura e resistente é aconselhável sobrepor 1 ou 2 demãos suplementares de produto, tendo o cuidado de cruzar e deixar secar a película entre as várias aplicações. Não aplicar com temperatura inferior a 8 - 10°C.

Alguns pavimentos de cimento podem apresentar dificuldade de penetração e ancoragem dos vedantes acrílicos. Antes da aplicação do produto verificar a adesão numa área limitada de pavimento.

# SIGILCEM PLUS

## Características técnicas

<b>COMPOSIÇÃO</b>	emulsão de polimeros e cera sintética, agentes filmicos, colorante.
<b>ASPECTO FÍSICO</b>	liquido branco lácteo
<b>PERFUME</b>	ligeiramente perfumado
<b>PESO ESPECÍFICO:</b>	1,0
<b>RESÍDUO SECO</b>	20%
<b>pH</b>	8,5 ± 0,5
<b>SOLUBILIDADE NA ÁGUA</b>	diluível
<b>RENDIMENTO</b>	40 – 60 ml/ m2 por demão e segundo a porosidade do pavimento
<b>SECAGEM</b>	40 / 60 minutos (a 20°C e 65% u.r.)

### Informações adicionais

O produto não é considerado perigoso.

### Informações adicionais

**EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL**  
Evitar o gelo: não expor a temperatura inferior a 5º C.

Não utilizar o produto em pedra polida, pavimento vitrificado ou chumbado.

A KITER declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uso inadequado do produto.



4 x 5 Lt.