



SILIPREN

Impregnante e óleo/hidrófobo para tijolo e pedras porosas

Generalidades

O SILIPREN é um produto de protecção contra as manchas para superfícies não tratadas em tijolo, pedras naturais de porosidade elevada, terracota, tijoleira, pórfiro, cimento, ardósia, etc., específico para ambientes sujeitos à formação de manchas.

O SILIPREN evita a penetração das manchas de origem alimentar (café, licores, bebidas), e de natureza oleosa, sem alterar o aspecto natural da superfície.

O SILIPREN não amarelece e pode ser aplicado sobre superfícies tanto internas, como externas.

Campos de aplicação

O SILIPREN está indicado para ser utilizado em cozinhas, restaurantes, bares, oficinas, garagens, como produto de protecção contra as manchas, para pavimentos, paredes, prateleiras, mesas, caminhos, e todas as superfícies em tijoleira, pedras porosas, grés e cimentos, sujeitos a ficarem facilmente manchados.

Este produto pode ser empregue tanto interna, como externamente, como produto impregnante único de efeito duplo: repele o óleo e a água. No caso dos pavimentos sujeitos ao aparecimento de eflorescências salinas, lavar com K330 e, em seguida, aplicar, antes da aplicação do SILIPREN, uma demão de FOBOPREN (vide a respectiva ficha técnica).

Modo de utilização

O SILIPREN deve ser aplicado, tal como se apresenta, por meio de pulverização, sobre a superfície perfeitamente limpa e seca. Aplicar o SILIPREN de modo uniforme e regular, tendo o cuidado de evitar a formação de bolhas. Depois de seco, aplicar uma segunda demão. Sobre as superfícies muito porosas, aplicar três demãos de SILIPREN (esperando sempre que cada demão fique perfeitamente seca antes de aplicar a seguinte).

Para eliminar riscos ou bolhas presentes na superfície depois do tratamento, passar a máquina rotativa monodisco equipada com disco branco.

Para um eventual acabamento e selagem da superfície, e para aumentar a duração do tratamento, aplicar RUSTISOL (uma ou duas demãos) e lustrar com máquina rotativa monodisco equipada com o disco vermelho.

Nunca aplicar SILIPREN sobre superfícies demasiado quentes, para evitar a sua secagem rápida, que impede a penetração em profundidade do produto.

SILIPREN

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	Solução de polímeros e solventes orgânicos
ASPECTO FÍSICO	Líquido incolor
PERFUME	Característico
PESO ESPECÍFICO:	0,87
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	Nenhuma
SOLUBILIDADE EM SOLVENTE	Completa
RENDIMENTO	30-40 ml/ m2 por demão segundo a porosidade do pavimento

Informações adicionais

O produto é **INFLAMÁVEL**.
 Conservar afastado de chamas e faíscas.
 Evite o contacto com os olhos e a pele.
 Utilizar somente em locais bem ventilados.

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL
 Conservar à temperatura entre os 5 e os 30°C.
 A KITER declina qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uso inadequado do produto.

Insenção de ADR

O SILIPREN (Classe 3, F1 PG III ADR) embalado em caixas de 4x5 litros tem regime de isenção total (3.4 ADR); isto inclui a isenção de qualquer obrigação ADR (inscrição na DGV, camião ADR, motorista com certificação ADR, entrega da guia de transporte). Não existem, de resto, limitações à quantidade máxima transportável.



DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL :



4 x 5 Lt.



Óculos de segurança



Luvas de borracha ou PVC

