



HACCP

SYNCAL

Desincrustante superactivo para ambiente alimentar

Generalidades

SYNCAL é um desincrustante ácido tamponado concentrado de baixa espuma, para a limpeza e a remoção dos depósitos inorgânicos de todos os acessórios e instalações de uso na indústria alimentar. Particularmente inibido para prevenir o ataque corrosivo sobre o metal, remove rapidamente a incrustação de calcário, cimento, ferrugem, sais metálicos, pedra do leite e da cerveja que tendem a acumular nas tubagens e instalações reduzindo a sua eficiência.

SYNCAL previne a formação das manchas devido à dureza da água deixando a superfície tratada limpa e brilhante.

Campos de aplicação

SYNCAL utiliza-se em aço inoxidável, resina epóxe e fenólica, vidrosesina, matéria plástica, superfícies resistentes aos ácidos. Deve ser usada com cautela (baixa dosagem e tempo de contacto breve) nas superfícies zincadas, estanhadas ou de alumínio.

SYNCAL é utilizado para desincrustação periódica das máquinas de lavar garrafas e latas, pasteurização, caldeiras, tubagens, depósitos, contentores, máquina de loiça profissional e na limpeza a fundo dos pavimentos resistentes aos produtos ácidos.

Vasto emprego na:

- Restauração e cantinas
- Indústria da carne e do peixe
- Indústrias do leite e derivados
- Indústrias de conservas animais e vegetais
- Instalações agrícolas e pecuárias
- Indústria cervejeira
- Indústria do engarrafamento e de bebidas
- Indústria de pastelaria
- Indústria enológica

Modo de utilização

SYNCAL pode ser utilizado na limpeza de imersão dos acessórios e partes desmontáveis das máquinas, na limpeza com pulverização ou escova nas instalações de grande dimensão, na limpeza a fundo dos pavimentos manualmente com esfregona e carro com espremedor ou com monoescova. A concentração a aplicar varia entre os 0,5 e os 3% segundo o grau da incrustação a eliminar.

SYNCAL pode ser utilizado a frio ou a quente (max. 60°) e no tempo de contacto de por alguns minutos (até 15 minutos nas superfícies mais resistentes).

No alumínio e no metal ferroso não superar a concentração de 0,5% com água à temperatura ambiente e por tempo de contacto muito breve. Recomenda-se enxaguar abundantemente com água depois da lavagem.

Não usar em mármore, pedra calcária ou superfície esmaltada.

Enxaguar as superfícies em contacto directo com os alimentos.

SYNCAL

Características técnicas

COMPOSIÇÃO	ácido fosfórico, tensioactivos não iónicos, água.
ASPECTO FÍSICO	Líquido incolor
PERFUME	Inodoro
PESO ESPECÍFICO:	1,02
TEOR DE ATIVOS	41 %
pH tal qual	0,5 ± 0,5
pH em solução	1,5 ± 0,5
SOLUBILIDADE NA ÁGUA	Completa
BIODEGRADABILIDADE	Os tensioactivos contidos nesta preparação cumprem com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes.

Natureza do perigo e conselhos de prudência

O produto é **CORROSIVO**.
Provoca queimaduras.
Em caso de contacto com os olhos, deverá lavá-los imediatamente em água abundante e consultar um médico.



DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL :



4 x 3 Lt.



Óculos de segurança



Luvas de borracha ou PVC

Informações adicionais

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

Atenção: Não misturar com outro produto.
Utilizar com cautela no alumínio e cromado.
Não utilizar em mármore ou pedra calcária.

Isenção de ADR

O SYNCAL (Classe 8, C1 PG III ADR) embalado em caixas de 4x3 litros tem regime de isenção total (3.4 ADR); isto inclui a isenção de qualquer obrigação ADR (inscrição na DGV, camião ADR, motorista com certificação ADR, entrega da guia de transporte). Não existem, de resto, limitações à quantidade máxima transportável.